



Einzelwertkarte (Prüfgerät)




statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 4.96 (≥ 1.67)
Cmk: 4.94 (≥ 1.67)
Tol. u.: 31.50
Tol. o.: 38.50
Sollwert: 35.00
Maximum: 35.60
Minimum: 34.25
x-Quer: 35.02
s: 0.24
x + 3s: 35.72
x - 3s: 34.31
Anzahl Messwerte: 100
Winkel: 360
Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
rechtsdrehend
mittlere Geschwindigkeit: 224



Häufigkeitsbild (Prüfgerät)



Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)



Einzelwerte:	01. 35.08 (361.88)	02. 35.13 (357.50)	03. 34.84 (351.63)	04. 34.84 (350.13)	05. 35.07 (353.88)	06. 34.91 (348.50)	07. 35.40 (363.00)	08. 34.96 (352.25)	09. 35.13 (366.00)	10. 35.11 (360.63)
	11. 35.60 (373.38)	12. 34.74 (351.13)	13. 35.05 (370.00)	14. 35.22 (370.75)	15. 34.83 (366.38)	16. 34.78 (360.63)	17. 35.10 (362.75)	18. 35.10 (357.13)	19. 35.02 (357.63)	20. 34.25 (342.25)
	21. 34.83 (354.63)	22. 35.05 (358.38)	23. 35.43 (367.75)	24. 35.16 (363.00)	25. 34.87 (359.00)	26. 35.24 (368.50)	27. 35.20 (380.50)	28. 34.72 (369.25)	29. 34.70 (366.88)	30. 35.10 (372.25)
	31. 34.97 (370.25)	32. 35.03 (371.25)	33. 35.08 (370.13)	34. 35.34 (377.25)	35. 35.26 (375.63)	36. 35.39 (377.38)	37. 34.96 (370.63)	38. 35.26 (377.00)	39. 35.10 (369.75)	40. 34.88 (370.88)
	41. 34.70 (363.13)	42. 34.92 (366.13)	43. 34.77 (360.88)	44. 35.19 (366.75)	45. 35.00 (365.00)	46. 35.02 (361.50)	47. 35.03 (360.38)	48. 35.44 (367.88)	49. 34.91 (353.63)	50. 35.52 (375.75)
	51. 35.08 (361.38)	52. 35.01 (360.50)	53. 35.13 (368.25)	54. 35.44 (368.13)	55. 34.61 (357.50)	56. 35.44 (369.38)	57. 34.69 (350.63)	58. 34.90 (363.00)	59. 34.84 (358.25)	60. 35.26 (375.00)
	61. 34.86 (361.50)	62. 35.23 (452.13)	63. 35.29 (440.75)	64. 35.15 (364.63)	65. 34.95 (370.25)	66. 35.14 (370.88)	67. 34.87 (370.38)	68. 35.36 (375.50)	69. 34.76 (360.50)	70. 34.56 (359.00)
	71. 34.78 (371.13)	72. 34.99 (377.38)	73. 34.75 (366.13)	74. 35.10 (375.25)	75. 34.90 (371.38)	76. 35.21 (388.13)	77. 34.74 (458.00)	78. 35.15 (465.38)	79. 34.69 (368.13)	80. 35.12 (373.75)
	81. 35.01 (367.50)	82. 34.79 (359.25)	83. 34.92 (362.88)	84. 35.18 (367.63)	85. 34.86 (359.88)	86. 35.27 (371.13)	87. 35.23 (376.13)	88. 35.16 (372.63)	89. 35.22 (370.75)	90. 35.12 (371.38)
	91. 34.79 (360.38)	92. 34.96 (446.75)	93. 34.83 (374.38)	94. 34.77 (372.75)	95. 35.06 (379.25)	96. 34.75 (375.38)	97. 34.60 (364.75)	98. 34.80 (428.88)	99. 34.89 (377.88)	100. 35.11 (372.25)

0 - LI 311 000 168 - 15.00-40.00 Nm - 3 602 D94 604 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 13.01.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

Einheit: Nm
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Messgrenzen
Mittelwert (x-quer): 35.02
Standardabweichung: 0.24
Sollwert

Cm: 4.96
Mittelwert (x-quer):

Cmk: 4.94

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


34.87

Winkel

359

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 215.140, Nm: 19.97

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


34.90

Winkel

371

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 221.190, Nm: 19.93

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende