



Firma



Sanwald

01.07.2013 13:51:23

MtB/EMG3

249

Seite 1/1



Einzelwerte:	01. 43.01	02. 42.99	03. 43.05	04. 43.29	05. 42.68	06. 43.01	07. 43.73	08. 43.37	09. 43.73	10. 43.84
	11. 43.15	12. 43.71	13. 44.04	14. 43.67	15. 44.26	16. 44.06	17. 43.27	18. 43.30	19. 43.29	20. 43.04
	21. 43.20	22. 43.31	23. 43.10	24. 42.76	25. 43.28	26. 43.72	27. 43.30	28. 43.97	29. 43.14	30. 43.05
	31. 42.77	32. 43.71	33. 42.99	34. 43.34	35. 43.89	36. 43.58	37. 43.85	38. 42.83	39. 43.94	40. 43.25
	41. 43.36	42. 42.85	43. 43.86	44. 43.23	45. 43.06	46. 43.74	47. 43.19	48. 44.27	49. 43.29	50. 43.49
	51. 43.50	52. 44.11	53. 43.23	54. 43.06	55. 43.61	56. 43.86	57. 43.79	58. 43.08	59. 43.39	60. 42.89
	61. 42.80	62. 42.93	63. 43.47	64. 43.09	65. 43.12	66. 43.75	67. 43.72	68. 43.37	69. 43.70	70. 43.22
	71. 43.28	72. 44.04	73. 43.33	74. 43.05	75. 42.78	76. 43.25	77. 42.56	78. 43.21	79. 43.33	80. 43.20
	81. 43.99	82. 44.46	83. 43.02	84. 42.87	85. 43.17	86. 43.02	87. 43.37	88. 43.03	89. 42.60	90. 43.79
	91. 42.77	92. 42.59	93. 42.76	94. 43.51	95. 43.05	96. 42.69	97. 43.11	98. 42.62	99. 44.03	100. 43.81

- LI 306 000 012 - 0.00-50.00 Nm - 0.00 -3 602 D94 605 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 01.07.2013 auf BLM3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: Mittelwert (x-quer): 43.34Standardabweichung: 0.43 Cm: 3.33

Cmk: 3.07 i. O.

Normalverteilung Toleranz Sollwert Mittelwert (x-quer): 6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


43.28

Winkel

27

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 36.885, Nm: 21.21

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


42.78

Winkel

27

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 36.924, Nm: 20.85

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende