



Firma



Sanwald

02.07.2013 14:44:28

MtB/EMG3

249

Seite 1/1



Einzelwerte:	01. 42.53	02. 43.73	03. 42.88	04. 42.65	05. 42.95	06. 42.95	07. 42.50	08. 44.06	09. 43.28	10. 43.27
	11. 43.27	12. 42.70	13. 43.53	14. 43.70	15. 43.40	16. 42.39	17. 43.10	18. 43.23	19. 42.94	20. 43.13
	21. 42.53	22. 43.76	23. 43.45	24. 42.39	25. 43.83	26. 43.36	27. 43.39	28. 43.61	29. 42.51	30. 43.77
	31. 42.95	32. 43.12	33. 42.75	34. 42.80	35. 43.63	36. 42.85	37. 43.57	38. 43.24	39. 43.22	40. 42.89
	41. 43.34	42. 43.55	43. 42.94	44. 43.25	45. 42.62	46. 43.63	47. 42.92	48. 42.18	49. 42.50	50. 43.91
	51. 43.04	52. 41.90	53. 43.04	54. 42.93	55. 43.03	56. 42.78	57. 42.77	58. 41.97	59. 42.19	60. 42.47
	61. 43.18	62. 43.14	63. 42.79	64. 42.59	65. 43.05	66. 42.89	67. 43.27	68. 43.53	69. 42.65	70. 43.21
	71. 43.37	72. 43.17	73. 42.53	74. 42.80	75. 42.94	76. 43.87	77. 43.65	78. 43.57	79. 43.63	80. 43.23
	81. 42.73	82. 43.74	83. 42.31	84. 43.44	85. 42.79	86. 43.13	87. 42.38	88. 42.50	89. 43.07	90. 43.44
	91. 42.89	92. 43.15	93. 42.99	94. 42.99	95. 42.97	96. 43.06	97. 42.91	98. 43.20	99. 43.70	100. 43.37

- LI 306 000 009 - 0.00-50.00 Nm - 0.00 -3 602 D94 605 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 02.07.2013 auf BLM3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: Mittelwert (x-quer): 43.07Standardabweichung: 0.45 Cm: 3.17

Cmk: 3.12 i. O.

Normalverteilung Toleranz Sollwert Mittelwert (x-quer): 6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


43.83

Winkel

30

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 38.367, Nm: 21.44

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


42.94

Winkel

27

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 37.258, Nm: 21.02

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende