

AKKUABSCHALTIMPULSSCHRAUBER 3/8"

RRI-BIM15T

RED ROOSTER Akkuabschaltimpulsschrauber. Eine hohe Schraubgeschwindigkeit wird mit genauem Drehmoment kombiniert. Es entstehen keine Reaktionskräfte während des Schraubvorgangs. Der bürstenlose Motor hat eine lange Lebensdauer, arbeitet ohne Instandhaltung und ist sehr effizient. Speziell konzipiert für den Einsatz in Bereichen, in denen Schläuche und/oder Kabel die Handlungsflexibilität behindern wie bei der Innenverkleidung von Autos, Bussen und Zügen.

Merkmale:

- Bürstenloser Motor
- Lithium-Ion Batterie (wahlweise mit 2,5 Ah oder 5,0 Ah Kapazität)
- LED-Statusmeldung: IO - NIO - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG
- Bei zu niedriger Batteriespannung blockiert das Werkzeug und sichert damit die Prozesssicherheit.
- Einstellbares Drehmoment
- Feineinstellung für die Härte des Schraubfalls (elektronisch)
- Variable Geschwindigkeit durch kontaktlosen Schalter
- Einschraubgeschwindigkeit: 4500 min⁻¹

Batterie (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) und Ladegerät B84192B inkl. Kabel E86B-VD sind separat zu bestellen.

Related products

-  I40RK
Reparaturkit für RRI-40
-  B84192B
Akkulader 18-20V
-  E86B-UK
GB-Elektrizitätskabel
-  E86B-VD
EU-Elektrizitätskabel
-  B74SC180B
Programmierer
-  BB200D-325
Lithiumionenakku 20V 2,5Ah
-  BB200D-350
Lithiumionenakku 20V 5,0Ah

Accessoires

-  33116-B200D-01
Gummischutzhülse f. Akku BB200D-325
-  33116-B200D-02
Gummischutzhülse f. Akku BB200D-350
-  61022-TH005
Werkzeughalter
-  SW40-283-0102
Aufhängung
-  B10PW15
Gehäusekappe (Al)



Specifications

Marke	RED ROOSTER Industrial
Sicherheitsnorm	EN ISO 11148-6
Antrieb	3/8"
Schraubdurchmesser (mm)	6
Drehzahl (min ⁻¹)	4500
Drehmoment (Nm)	8 - 15
Gewicht ohne Akku (kg)	1,16
mm A	29
mm B	224
Vibration (m/s ²)	6,3
Geräuschpegel (dB(A))	72
Battery voltage (Volt)	20
Battery type Li-ion....(Ah)	2,5 / 5,0
Formal Capacity	8 - 15
EAN	8717981326235