

# AKKUABSCHALTIMPULSSCHRAUBER 1/4" -6KT RRI-BIM25AT

RED ROOSTER Akkuabschaltimpulsschrauber. Eine hohe Schraubgeschwindigkeit wird mit genauem Drehmoment kombiniert. Es entstehen keine Reaktionskräfte während des Schraubvorgangs. Der bürstenlose Motor hat eine lange Lebensdauer, arbeitet ohne Instandhaltung und ist sehr effizient. Speziell konzipiert für den Einsatz in Bereichen, in denen Schläuche und/oder Kabel die Handlungsflexibilität behindern wie bei der Innenverkleidung von Autos, Bussen und Zügen.

Merkmale:

- Bürstenloser Motor
- Lithium-Ion Batterie (wahlweise mit 2,5 Ah oder 5,0 Ah Kapazität)
- LED-Statusmeldung: IO - NIO - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG
- Bei zu niedriger Batteriespannung blockiert das Werkzeug und sichert damit die Prozesssicherheit.
- Einstellbares Drehmoment
- Feineinstellung für die Härte des Schraubfalls (elektronisch)
- Variable Geschwindigkeit durch kontaktlosen Schalter
- Einschraubgeschwindigkeit: 4500 min<sup>-1</sup>

Batterie (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) und Ladegerät B84192B inkl. Kabel E86B-VD sind separat zu bestellen.

## Related products

-  I70RK  
Reparaturkit RRI-70, -BIM25(A)T/35T
-  B84192B  
Akkulader 18-20V
-  E86B-UK  
GB-Elektrizitätskabel
-  E86B-VD  
EU-Elektrizitätskabel
-  B74SC180B  
Programmierer
-  BB200D-325  
Lithiumionenakku 20V 2,5Ah
-  BB200D-350  
Lithiumionenakku 20V 5,0Ah

## Accessoires

-  33116-B200D-01  
Gummischutzhülse f. Akku BB200D-325
-  33116-B200D-02  
Gummischutzhülse f. Akku BB200D-350
-  61022-TH005  
Werkzeughalter
-  SW40-283-0102  
Aufhängung
-  B10PW15  
Gehäusekappe (Al)



## Specifications

Marke	RED ROOSTER Industrial
Sicherheitsnorm	EN ISO 11148-6
Antrieb	1/4" Hex
Schraubdurchmesser (mm)	6 - 8
Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	4500
Drehmoment (Nm)	14 - 23
Gewicht ohne Akku (kg)	1,18
mm A	29
mm B	237
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	7,7
Geräuschpegel (dB(A))	74
Battery voltage (Volt)	20
Battery type Li-ion....(Ah)	2,5 / 5,0
Formal Capacity	14 - 23
EAN	8717981326242