

AKKUABSCHALTIMPULSSCHRAUBER 3/8"

RRI-BIM25T

RED ROOSTER Akkuabschaltimpulsschrauber. Eine hohe Schraubgeschwindigkeit wird mit genauem Drehmoment kombiniert. Es entstehen keine Reaktionskräfte während des Schraubvorgangs. Der bürstenlose Motor hat eine lange Lebensdauer, arbeitet ohne Instandhaltung und ist sehr effizient. Speziell konzipiert für den Einsatz in Bereichen, in denen Schläuche und/oder Kabel die Handlungsflexibilität behindern wie bei der Innenverkleidung von Autos, Bussen und Zügen.

Merkmale:

- Bürstenloser Motor
- Lithium-Ion Batterie (wahlweise mit 2,5 Ah oder 5,0 Ah Kapazität)
- LED-Statusmeldung: IO - NIO - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG
- Bei zu niedriger Batteriespannung blockiert das Werkzeug und sichert damit die Prozesssicherheit.
- Einstellbares Drehmoment
- Feineinstellung für die Härte des Schraubfalls (elektronisch)
- Variable Geschwindigkeit durch kontaktlosen Schalter
- Einschraubgeschwindigkeit: 4500 min-1

Batterie (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) und Ladegerät B84192B inkl. Kabel E86B-VD sind separat zu bestellen.

Related products

-  **I70RK**
Reparaturkit RRI-70, -BIM25(A)T/35T
-  **B84192B**
Akkulader 18-20V
-  **E86B-UK**
GB-Elektrizitätskabel
-  **E86B-VD**
EU-Elektrizitätskabel
-  **B74SC180B**
Programmierer
-  **BB200D-325**
Lithiumionenakku 20V 2,5Ah
-  **BB200D-350**
Lithiumionenakku 20V 5,0Ah

Accessoires

-  **33116-B200D-01**
Gummischutzhülse f. Akku BB200D-325
-  **33116-B200D-02**
Gummischutzhülse f. Akku BB200D-350
-  **61022-TH005**
Werkzeughalter
-  **SW40-283-0102**
Aufhängung
-  **B10PW15**
Gehäusekappe (Al)



Specifications

Marke	RED ROOSTER Industrial
Sicherheitsnorm	EN ISO 11148-6
Antrieb	3/8"
Schraubdurchmesser (mm)	6 - 8
Drehzahl (min-1)	4500
Drehmoment (Nm)	15 - 25
Gewicht ohne Akku (kg)	1,18
mm A	29
mm B	234
Vibration (m/s ²)	7,7
Geräuschpegel (dB(A))	74
Battery voltage (Volt)	20
Battery type Li-ion....(Ah)	2,5 / 5,0
Formal Capacity	15 - 25
EAN	8717981326259