

# AKKUABSCHALTIMPULSSCHRAUBER 3/8"

## RRI-BIM35T

RED ROOSTER Akkuabschaltimpulsschrauber. Eine hohe Schraubgeschwindigkeit wird mit genauem Drehmoment kombiniert. Es entstehen keine Reaktionskräfte während des Schraubvorgangs. Der bürstenlose Motor hat eine lange Lebensdauer, arbeitet ohne Instandhaltung und ist sehr effizient. Speziell konzipiert für den Einsatz in Bereichen, in denen Schläuche und/oder Kabel die Handlungsflexibilität behindern wie bei der Innenverkleidung von Autos, Bussen und Zügen.

#### Merkmale:

- Bürstenloser Motor
- Lithium-Ion Batterie (wahlweise mit 2,5 Ah oder 5,0 Ah Kapazität)
- LED-Statusmeldung: IO - NIO - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG
- Bei zu niedriger Batteriespannung blockiert das Werkzeug und sichert damit die Prozesssicherheit.
- Einstellbares Drehmoment
- Feineinstellung für die Härte des Schraubfalls (elektronisch)
- Variable Geschwindigkeit durch kontaktlosen Schalter
- Einschraubgeschwindigkeit: 3500 min-1

Batterie (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) und Ladegerät B84192B inkl. Kabel E86B-VD sind separat zu bestellen.

#### Related products

-  **I70RK**  
Reparaturkit RRI-70, -BIM25(A)T/35T
-  **BB200D-325**  
Lithiumionenakku 20V 2,5Ah
-  **B84192B**  
Akkulader 18-20V
-  **E86B-UK**  
GB-Elektrizitätskabel
-  **E86B-VD**  
EU-Elektrizitätskabel
-  **B74SC180B**  
Programmierer
-  **BB200D-350**  
Lithiumionenakku 20V 5,0Ah

#### Accessoires

-  **61022-TH005**  
Werkzeughalter
-  **33116-B200D-01**  
Gummischutzhülse f. Akku BB200D-325
-  **33116-B200D-02**  
Gummischutzhülse f. Akku BB200D-350
-  **SW40-283-0102**  
Aufhängung
-  **B10PW15**  
Gehäusekappe (Al)



#### Specifications

Marke	RED ROOSTER Industrial
Sicherheitsnorm	EN ISO 11148-6
Antrieb	3/8"
Schraubdurchmesser (mm)	8
Drehzahl (min-1)	3500
Drehmoment (Nm)	22 - 35
Gewicht ohne Akku (kg)	1,36
mm A	29
mm B	234
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	8,4
Geräuschpegel (dB(A))	73
Battery voltage (Volt)	20
Battery type Li-ion....(Ah)	2,5 / 5,0
Formal Capacity	22 - 35
EAN	8717981326273