

# AKKUABSCHALTIMPULSSCHRAUBER 1/2"

## RRI-BIM65T

RED ROOSTER Akkuabschaltimpulsschrauber. Eine hohe Schraubgeschwindigkeit wird mit genauem Drehmoment kombiniert. Es entstehen keine Reaktionskräfte während des Schraubvorgangs. Der bürstenlose Motor hat eine lange Lebensdauer, arbeitet ohne Instandhaltung und ist sehr effizient. Speziell konzipiert für den Einsatz in Bereichen, in denen Schläuche und/oder Kabel die Handlungsflexibilität behindern wie bei der Innenverkleidung von Autos, Bussen und Zügen.

#### Merkmale:

- Bürstenloser Motor
- Lithium-Ion Batterie (wahlweise mit 2,5 Ah oder 5,0 Ah Kapazität)
- LED-Statusmeldung: IO - NIO - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG
- Bei zu niedriger Batteriespannung blockiert das Werkzeug und sichert damit die Prozesssicherheit.
- Einstellbares Drehmoment
- Feineinstellung für die Härte des Schraubfalls (elektronisch)
- Variable Geschwindigkeit durch kontaktlosen Schalter
- Einschraubgeschwindigkeit: 3200 min-1

Batterie (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) und Ladegerät B84192B inkl. Kabel E86B-VD sind separat zu bestellen.

#### Related products

-  32399-001  
Reparaturkit RRI-BIM65T
-  BB200D-325  
Lithiumionenakku 20V 2,5Ah
-  BB200D-350  
Lithiumionenakku 20V 5,0Ah
-  B84192B  
Akkulader 18-20V
-  E86B-UK  
GB-Elektrizitätskabel
-  E86B-VD  
EU-Elektrizitätskabel
-  B74SC180B  
Programmierer

#### Accessoires

-  61022-TH005  
Werkzeughalter
-  33116-B200D-01  
Gummischutzhülse f. Akku BB200D-325
-  33116-B200D-02  
Gummischutzhülse f. Akku BB200D-350
-  B10PW15  
Gehäusekappe (Al)
-  C16PW65  
Gummischutzhülse für RRI-BIM65T



#### Specifications

Marke	RED ROOSTER Industrial
Sicherheitsnorm	EN ISO 11148-6
Antrieb	1/2"
Schraubdurchmesser (mm)	8 - 10
Drehzahl (min-1)	3200
Drehmoment (Nm)	45 - 65
Gewicht ohne Akku (kg)	1,9
mm A	29
mm B	240
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	20,3
Geräuschpegel (dB(A))	83
Battery voltage (Volt)	20
Battery type Li-ion....(Ah)	2,5 / 5,0
EAN	8717981387090