



Firma



Ayass

13.02.2008 10:58:42

MtP/QMM

247

Seite 1/1



Einzelwerte:	01. 0.95	02. 0.94	03. 0.95	04. 0.95	05. 0.95	06. 0.94	07. 0.94	08. 0.93	09. 0.95	10. 0.94
	11. 0.94	12. 0.95	13. 0.94	14. 0.95	15. 0.94	16. 0.96	17. 0.95	18. 0.94	19. 0.94	20. 0.91
	21. 0.95	22. 0.93	23. 0.94	24. 0.95	25. 0.93	26. 0.96	27. 0.94	28. 0.95	29. 0.96	30. 0.90
	31. 0.95	32. 0.91	33. 0.91	34. 0.95	35. 0.93	36. 0.95	37. 0.94	38. 0.92	39. 0.95	40. 0.93
	41. 0.93	42. 0.96	43. 0.94	44. 0.93	45. 0.94	46. 0.94	47. 0.95	48. 0.94	49. 0.92	50. 0.96
	51. 0.94	52. 0.95	53. 0.93	54. 0.94	55. 0.95	56. 0.95	57. 0.93	58. 0.95	59. 0.95	60. 0.92
	61. 0.95	62. 0.92	63. 0.94	64. 0.94	65. 0.97	66. 0.94	67. 0.93	68. 0.93	69. 0.97	70. 0.95
	71. 0.95	72. 0.93	73. 0.95	74. 0.93	75. 0.95	76. 0.98	77. 0.94	78. 0.94	79. 0.90	80. 0.91
	81. 0.95	82. 0.95	83. 0.95	84. 0.92	85. 0.94	86. 0.92	87. 0.95	88. 0.95	89. 0.96	90. 0.95
	91. 0.93	92. 0.95	93. 0.95	94. 0.94	95. 0.96	96. 0.94	97. 0.91	98. 0.94	99. 0.97	100. 0.95

- C 791 000 004 - 0.50-2.00 Nm - 0.00 -0 602 495 203 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 13.02.2008 auf BLM3850 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 1

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: 1Mittelwert (x-quer): Standardabweichung: 0.01 Cm: 2.13

Cmk: 2.04

i. O.

Normalverteilung

Toleranz

Sollwert

Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

# Kurvengrafik

Drehm.


**0.93**

Winkel

**29**

Freq.

**4000**



Grenzfreq. 300 Hz

°: 110.076, Nm: 0.41

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


**0.95**

Winkel

**32**

Freq.

**4000**



Grenzfreq. 300 Hz

°: 114.569, Nm: 0.43

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende