



Firma

Sanwald


22.05.2007 08:08:59

MtB/EMG3


249

Seite 1/1


Einzelwertkarte




statistische Kenndaten



Häufigkeitsbild



Wahrscheinlichkeitsnetz



Einzelwerte:	01. 2.90 11. 2.95 21. 2.90 31. 2.88 41. 2.92 51. 2.85 61. 2.85 71. 2.86 81. 2.93 91. 2.91	02. 2.89 12. 2.88 22. 2.94 32. 2.90 42. 2.91 52. 2.93 62. 2.92 72. 2.87 82. 2.89 92. 2.92	03. 2.89 13. 2.93 23. 2.91 33. 2.91 43. 2.85 53. 2.88 63. 2.93 73. 2.84 83. 2.91 93. 2.86	04. 2.88 14. 2.90 24. 2.89 34. 2.88 44. 2.91 54. 2.88 64. 2.94 74. 2.92 84. 2.92 94. 2.91	05. 2.90 15. 2.90 25. 2.83 35. 2.89 45. 2.90 55. 2.90 65. 2.95 75. 2.93 85. 2.88 95. 2.92	06. 2.90 16. 2.88 26. 2.90 36. 2.88 46. 2.93 56. 2.90 66. 2.88 76. 2.87 86. 2.95 96. 2.89	07. 2.91 17. 2.93 27. 2.91 37. 2.89 47. 2.86 57. 2.89 67. 2.87 77. 2.91 87. 2.88 97. 2.91	08. 2.90 18. 2.92 28. 2.86 38. 2.90 48. 2.88 58. 2.91 68. 2.84 78. 2.95 88. 2.87 98. 2.90	09. 2.89 19. 2.84 29. 2.83 39. 2.82 49. 2.92 59. 2.98 69. 2.91 79. 2.91 89. 2.92 99. 2.94	10. 2.85 20. 2.91 30. 2.87 40. 2.89 50. 2.86 60. 2.87 70. 2.91 80. 2.91 90. 2.90 100. 2.93
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

- C 785 000 008- - 0.30-3.50 Nm - 0.00 -C-0 602 495 205 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 21.05.2007 auf BLM3850 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 2

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: 1Mittelwert (x-quer): Standardabweichung: 0.03 Cm: 3.22

Cmk: 3.18 i. O.

Normalverteilung

Toleranz

Sollwert

Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


2.90

Winkel

32

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 118.590, Nm: 1.37

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


2.93

Winkel

32

Freq.

4000



Grenzfrequ. 300 Hz

°: 122.581, Nm: 1.41

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende