



Einzelwertkarte (Prüfgerät)




statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 2.06 (≥ 1.67)
 Cmk: 1.79 (≥ 1.67)
 Tol. u.: 18.36
 Tol. o.: 22.44
 Sollwert: 20.40
 Maximum: 21.09
 Minimum: 19.26
 x-Quer: 20.13
 s: 0.33
 x + 3s: 21.13
 x - 3s: 19.14
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 30
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 396



Häufigkeitsbild (Prüfgerät)



Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)



Einzelwerte:	01. 20.00 (27.25)	02. 20.03 (27.50)	03. 20.20 (23.25)	04. 20.31 (28.63)	05. 20.64 (29.50)	06. 20.07 (21.88)	07. 19.92 (27.13)	08. 19.96 (21.63)	09. 20.28 (25.75)	10. 19.75 (24.38)
	11. 19.67 (26.25)	12. 20.17 (22.25)	13. 19.61 (25.63)	14. 19.56 (24.25)	15. 20.24 (29.38)	16. 20.00 (27.75)	17. 20.31 (27.25)	18. 19.91 (25.75)	19. 20.38 (23.13)	20. 20.30 (28.25)
	21. 20.34 (25.75)	22. 20.56 (26.75)	23. 20.17 (25.25)	24. 20.15 (25.13)	25. 20.36 (27.25)	26. 20.03 (23.88)	27. 20.19 (28.63)	28. 20.49 (26.75)	29. 20.26 (24.88)	30. 19.72 (25.25)
	31. 20.19 (27.88)	32. 19.47 (24.25)	33. 20.41 (29.25)	34. 20.01 (26.38)	35. 19.59 (25.00)	36. 20.10 (27.63)	37. 20.07 (25.50)	38. 20.03 (26.38)	39. 20.24 (26.13)	40. 20.16 (27.75)
	41. 20.16 (28.00)	42. 20.05 (26.38)	43. 20.47 (28.50)	44. 19.75 (23.88)	45. 20.29 (27.50)	46. 19.38 (22.63)	47. 20.05 (24.13)	48. 20.28 (27.13)	49. 20.21 (26.50)	50. 19.91 (25.13)
	51. 20.52 (26.75)	52. 19.42 (24.00)	53. 20.18 (27.88)	54. 20.19 (28.00)	55. 20.38 (25.75)	56. 20.44 (26.88)	57. 20.15 (27.25)	58. 19.96 (25.13)	59. 20.05 (24.50)	60. 20.28 (25.38)
	61. 20.33 (26.63)	62. 20.13 (28.50)	63. 20.73 (27.88)	64. 20.37 (26.38)	65. 19.64 (27.13)	66. 19.95 (25.75)	67. 20.09 (26.00)	68. 20.38 (27.38)	69. 20.15 (23.50)	70. 19.99 (24.75)
	71. 20.44 (26.00)	72. 19.66 (24.38)	73. 19.87 (25.88)	74. 19.70 (25.00)	75. 20.34 (25.25)	76. 19.26 (24.88)	77. 20.19 (27.13)	78. 20.40 (25.63)	79. 20.15 (28.00)	80. 20.92 (24.88)
	81. 20.84 (29.00)	82. 19.64 (23.63)	83. 20.08 (27.88)	84. 20.48 (26.25)	85. 20.17 (27.88)	86. 21.08 (24.75)	87. 21.09 (25.88)	88. 19.81 (25.25)	89. 20.05 (26.63)	90. 20.08 (25.50)
	91. 20.20 (26.25)	92. 20.37 (25.25)	93. 20.16 (25.38)	94. 19.79 (25.75)	95. 20.10 (27.38)	96. 20.33 (27.88)	97. 20.24 (28.75)	98. 19.93 (26.38)	99. 20.32 (27.63)	100. 20.05 (25.38)

4 - 402 000 004 - 10.00-23.00 Nm - 3 602 D94 602 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 10.03.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 20.13 Standardabweichung: 0.33

Sollwert

Cm: 2.06

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 1.79

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


20.36

Winkel

27

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 44.941, Nm: 11.87

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


20.34

Winkel

25

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 43.785, Nm: 11.90

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende