



Einzelwertkarte (Prüfgerät)




statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 3.26 (≥ 1.67)
 Cmk: 3.05 (≥ 1.67)
 Tol. u.: 31.50
 Tol. o.: 38.50
 Sollwert: 35.00
 Maximum: 35.66
 Minimum: 33.75
 x-Quer: 34.78
 s: 0.36
 x + 3s: 35.85
 x - 3s: 33.70
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 30
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 224



Häufigkeitsbild (Prüfgerät)



Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)


 Einzel-
werte:

01. 34.64 (30.63)	02. 35.17 (32.00)	03. 35.24 (32.38)	04. 34.46 (29.88)	05. 34.81 (37.25)	06. 34.96 (26.63)	07. 34.67 (31.13)	08. 34.83 (30.88)	09. 34.46 (26.38)	10. 34.87 (31.75)
11. 34.72 (31.38)	12. 34.65 (35.38)	13. 34.78 (30.75)	14. 34.60 (30.88)	15. 35.40 (28.00)	16. 34.79 (31.38)	17. 35.00 (32.38)	18. 34.29 (36.00)	19. 34.90 (27.75)	20. 34.94 (32.75)
21. 35.00 (32.13)	22. 34.46 (30.75)	23. 34.89 (27.88)	24. 35.28 (33.00)	25. 34.62 (31.50)	26. 34.92 (31.13)	27. 34.98 (32.75)	28. 34.56 (30.88)	29. 35.22 (33.63)	30. 34.29 (30.75)
31. 34.85 (27.38)	32. 34.09 (26.63)	33. 34.88 (32.25)	34. 34.84 (27.50)	35. 35.66 (34.00)	36. 34.94 (27.50)	37. 34.63 (31.63)	38. 35.17 (27.88)	39. 34.46 (26.75)	40. 34.89 (27.75)
41. 34.53 (31.38)	42. 34.99 (33.13)	43. 34.95 (32.25)	44. 34.00 (36.75)	45. 34.65 (31.25)	46. 34.66 (31.50)	47. 34.64 (31.00)	48. 34.83 (30.75)	49. 34.88 (42.00)	50. 34.19 (37.25)
51. 34.67 (27.00)	52. 34.86 (31.25)	53. 34.76 (31.50)	54. 34.71 (30.50)	55. 34.50 (39.63)	56. 34.54 (26.75)	57. 35.10 (31.00)	58. 35.15 (27.25)	59. 34.79 (26.75)	60. 35.40 (28.63)
61. 34.55 (30.00)	62. 34.47 (26.00)	63. 34.16 (26.50)	64. 34.89 (26.50)	65. 35.09 (27.38)	66. 34.87 (31.25)	67. 34.61 (26.38)	68. 35.00 (42.75)	69. 34.32 (30.38)	70. 34.46 (40.00)
71. 35.14 (27.88)	72. 34.55 (26.50)	73. 34.61 (46.38)	74. 34.65 (26.75)	75. 35.45 (28.63)	76. 34.58 (29.38)	77. 34.47 (25.63)	78. 35.43 (31.75)	79. 34.46 (41.38)	80. 33.75 (39.25)
81. 35.55 (28.13)	82. 35.03 (27.25)	83. 34.56 (26.25)	84. 34.13 (40.25)	85. 35.05 (26.25)	86. 35.10 (30.38)	87. 34.56 (29.13)	88. 35.13 (31.13)	89. 34.55 (45.50)	90. 34.35 (42.00)
91. 34.75 (26.50)	92. 35.15 (31.50)	93. 34.68 (30.00)	94. 34.42 (28.88)	95. 34.74 (30.38)	96. 34.30 (29.50)	97. 34.93 (29.63)	98. 35.38 (27.25)	99. 34.81 (30.50)	100. 35.64 (27.75)

0 - LI 311 000 165 - 15.00-40.00 Nm - 3 602 D94 604 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 09.01.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 34.78 Standardabweichung: 0.36

Sollwert

Cm: 3.26

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 3.05

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


34.62

Winkel

32

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 30.045, Nm: 20.00

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


35.45

Winkel

29

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 28.889, Nm: 20.41

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende