AKKUWINKELSCHRAUBER RRI-BA16S3

RED ROOSTER Akkuwinkelschrauber mit automatischer Abschaltung. Geeignet für Montageanwendungen mit guter Drehmomentgenauigkeit. Speziell konzipiert für den Einsatz in Bereichen, in denen Schläuche und/oder Kabel die Handlungsflexibilität behindern wie bei der Innenverkleidung von Autos, Bussen und Zügen.

Merkmale:
- **Bürstenloser Motor**
- **Lithium-Ion-Batterie, wahlweise mit 2,5 Ah oder 5,0 Ah Kapazität**
- **LED Statusmeldung: OK - NOK - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG**
- **Einstellbares Drehmoment**
- **Geschwindigkeit einstellbar 300 bis 600 Umdrehungen/min.**
- **Kompakt und leicht**

Batterie (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) und Ladegerät (B84192B) sind separat zu bestellen. Der Einstellschlüssel 00-4507 wird mitgeliefert.

Related products

B84192B
Akkulader 18-20V

B74SC180B
Programmierer

E86B-UK
GB-Elektrizitätskabel

E86B-VD
EU-Elektrizitätskabel

BB200D-325
Lithiumionenakku 20V 2,5Ah

BB200D-350
Lithiumionenakku 20V 5,0Ah

Accesoires

33116-B200D-01
Gummischutzkappe f. Akku BB200D-325

33116-B200D-02
Gummischutzkappe f. Akku BB200D-350

61022-TH005
Werkzeughalter

C16180C-20
Gummischutzkappe für Akku 18V 2.0Ah

C16180C-40
Gummischutzkappe für Akku 18V 4.0Ah

00-4507
Einstellschlüssel RRI Abschaltschr.

C16WR
Gummischutzkappe RRI-BA10-35

Specifications

Marke	RED ROOSTER Industrial
Sicherheitsnorm	EN ISO 11148-6
Antrieb	3/8"
Schraubdurchmesser (mm)	5 - 6
Drehzahl (min-1)	300 - 600
Drehmoment (Nm)	5 - 18
Gewicht ohne Akku (kg)	1,5
mm A	441
mm B	39
mm D	32
mm H	38,5
Vibration (m/s²)	< 2,5
Geräuschpegel (dB(A))	< 75
Battery voltage (Volt)	20
Battery type Li-ion….(Ah)	2,5 / 5,0
Formal Capacity	5 - 18
EAN	8717981337477