

AKKUWINKELSCHRAUBER RRI-BA35S3

RED ROOSTER Akkuwinkelschrauber mit automatischer Abschaltung. Geeignet für Montageanwendungen mit guter Drehmomentgenauigkeit. Speziell konzipiert für den Einsatz in Bereichen, in denen Schläuche und/oder Kabel die Handlungsflexibilität behindern wie bei der Innenverkleidung von Autos, Bussen und Zügen.

Merkmale:

- Bürstenloser Motor
- Lithium-Ion-Batterie, wahlweise mit 2,5 Ah oder 5,0 Ah Kapazität
- LED Statusmeldung: OK - NOK - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG
- Einstellbares Drehmoment
- Geschwindigkeit einstellbar 200 bis 350 Umdrehungen/min.
- Kompakt und leicht

Batterie (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) und Ladegerät (B84192B) sind separat zu bestellen. Der Einstellschlüssel 00-4507 wird mitgeliefert.

Related products

-  B84192B
Akkulader 18-20V
-  B745C180B
Programmierer
-  E86B-UK
GB-Elektrizitätskabel
-  E86B-VD
EU-Elektrizitätskabel
-  BB200D-325
Lithiumionenakku 20V 2,5Ah
-  BB200D-350
Lithiumionenakku 20V 5,0Ah

Accessoires

-  33116-B200D-01
Gummischutzhülse f. Akku BB200D-325
-  33116-B200D-02
Gummischutzhülse f. Akku BB200D-350
-  61022-TH005
Werkzeughalter
-  C16180C-20
Gummischutzhülse für Akku 18V 2.0Ah
-  C16180C-40
Gummischutzhülse für Akku 18V 4.0Ah
-  00-4507
Einstellschlüssel RRI Abschaltschr.
-  C16WR
Gummischutzhülse RRI-BA10-35



Specifications

Marke	RED ROOSTER Industrial
Sicherheitsnorm	EN ISO 11148-6
Antrieb	3/8"
Schraubdurchmesser (mm)	6 - 8
Drehzahl (min-1)	200 - 350
Drehmoment (Nm)	10 - 35
Gewicht ohne Akku (kg)	1,6
mm A	446
mm B	38
mm D	32
mm H	38,5
Vibration (m/s ²)	< 2,5
Geräuschpegel (dB(A))	< 75
Battery voltage (Volt)	20
Battery type Li-ion....(Ah)	2,5 / 5,0
Formal Capacity	10 - 35
EAN	8717981337491