

# AKKUWINKELSCHRAUBER RRI-BA70S3

RED ROOSTER Akkuwinkelschrauber mit automatischer Abschaltung. Geeignet für Montageanwendungen mit guter Drehmomentgenauigkeit. Speziell konzipiert für den Einsatz in Bereichen, in denen Schläuche und/oder Kabel die Handlungsflexibilität behindern wie bei der Innenverkleidung von Autos, Bussen und Zügen.

#### Merkmale:

- Bürstenloser Motor
- Lithium-Ion-Batterie, wahlweise mit 2,5 Ah oder 5,0 Ah Kapazität
- LED Statusmeldung: OK - NOK - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG
- Einstellbares Drehmoment
- Geschwindigkeit 170 Umdrehungen/min.
- Kompakt und leicht

Batterie (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) und Ladegerät (B84192B) sind separat zu bestellen. Der Einstellschlüssel 00-4507 und Reaktionsarm 31022-WR00 werden mitgeliefert.

#### Related products

-  B84192B  
Akkulader 18-20V
-  B745C180B  
Programmierer
-  E86B-UK  
GB-Elektrizitätskabel
-  E86B-VD  
EU-Elektrizitätskabel
-  BB200D-325  
Lithiumionenakku 20V 2,5Ah
-  BB200D-350  
Lithiumionenakku 20V 5,0Ah

#### Accessoires

-  33116-B200D-01  
Gummischutzhülse f. Akku BB200D-325
-  33116-B200D-02  
Gummischutzhülse f. Akku BB200D-350
-  61022-TH005  
Werkzeughalter
-  31022-WR00  
Reaktionsarm für RRI-BA70/90
-  C16180C-20  
Gummischutzhülse für Akku 18V 2.0Ah
-  C16180C-40  
Gummischutzhülse für Akku 18V 4.0Ah
-  00-4507  
Einstellschlüssel RRI Abschaltchr.



#### Specifications

Marke	RED ROOSTER Industrial
Sicherheitsnorm	EN ISO 11148-6
Antrieb	3/8"
Schraubdurchmesser (mm)	8 - 12
Drehzahl (min-1)	170
Drehmoment (Nm)	20 - 70
Gewicht ohne Akku (kg)	2,5
mm A	535
mm B	50
mm D	43,9
mm H	43,1
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	< 2,5
Geräuschpegel (dB(A))	< 75
Battery voltage (Volt)	20
Battery type Li-ion....(Ah)	2,5 - 5,0
Formal Capacity	20 - 70
EAN	8717981337514